



Tourguide / FM-System SPL-1600

Technische Daten

 mobiler Empfänger	SPL-1600R
 Frequenzbereich	830-870MHz
 Oszillator-Typ	PLL Synthesized
 Kanäle	1599 Kanäle
 Frequenz-Bandbreite	40MHz
 Schaltbandbreite	25KHz
 IF Frequenz	110MHz/10.7MHz, double IF
 Filter	3 SAW RF-Filter 2 Keramik-Filter SMD
 RF Track tuning Filtering	JA
 Welcome Display	JA
 Bildschirm	OLED 128*64 Dot-Matrix, zweifarbig
 Display-Anzeigen	Name, Gruppe, Kanal, Frequenz, Akkuzustand, RF-Signalstärke, AF-Signalstärke
 Farbdisplay	JA (blau-gelb)
 Antenne	Earphone cable oder 1/4 λ Flexible Antenne
 Image Rejection	80dB Typical
 Spurious Rejection	80dB Typical

Signal-to-Noise Ratio	>92dB typical (A-weighted)
Total Harmonic Distortion	<0.5%(Ref ± 45Khz deviation 1KHz)
Audio Frequenzbereich	50Hz~16kHz
Lautstärke	16 Stufen (mit Digitalanzeige)
Rauscheinstellung	JA, 21 Stufen
Rauschunterdrückung	Pilotton & RF Noise Lock
Ausgangsbuchse	3,5mm Klinke
Fehlbedienungs-Sperre	JA
EIN / AUS-Schalter	Druckknopf (3 Sekunden halten)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Polymer-Akku (3.7V, 600mAh)
Akkulaufzeit	12 bis 14 Stunden
Abmessungen	69mm*42mm*14mm
Gehäuse	Metall
Reichweite	200m
Gewicht	<50g
Tragestil	Halsband / Gürtelklammer

 mobiler Sender	SPL-1600T
Frequenzbereich	830-870MHz
Oszillator-Typ	PLL Synthesized
Kanäle	1599 Kanäle
Frequenz-Bandbreite	40MHz
Schaltbandbreite	25KHz
Bildschirm	OLED 128*64 Dot-Matrix, zweifarbig

Farbdisplay	JA (blau-gelb)
Display-Anzeigen	Name, Gruppe, Kanal, Frequenz, Akkuzustand, RF-Signalstärke, AF-Signalstärke
RF-Sendeleistung	1mW / 10mW / 20mW
Antenne	1/4 λ Flexible Antenne oder Mikrofonkabel
Mikrofon Gain	21stufig einstellbar, 0dB bis +20dB
Harmonic Suppression	>50dB
Mikrofon Eingang	Unbalanced, 3.5mm Klinke (Tip)
Line Eingang	Unbalanced, 3.5mm Klinke (Ring)
Max MIC Input Level	0dBu bis -20dBu (Gain: 0dB to 20dB)
Max Line Input Level	0dBu
Fehlbedienungs-Sperre	JA
EIN / AUS-Schalter	Druckknopf (3 Sekunden halten)
Mute-Schaltung	JA
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Polymer-Akku (3.7V, 600mAh)
Abmessungen	69mm*42mm*14mm
Gehäuse	Metall
Gewicht	<50g
Tragestil	Halsband; Gürtelklammer